

目录

目录	1
开通防护实例	2
前提条件	2
操作步骤	2
说明	2
设置防护对象	2
前提条件	2
操作步骤	2
绑定EIP	2
重要说明	2
解绑EIP	2

开通防护实例

本文档介绍了开通DDoS原生高防实例的操作流程。

前提条件

1. 您需先购买开通DDoS原生高防实例，后绑定EIP使用。
2. 如使用子账号开通，开通前您需要为子账号进行以下授权：
 - DDoS原生高防管理权限（KNADFullAccess）
 - 弹性IP管理权限（EIPConsoleFullAccess|EIPFullAccess）
 - 共享带宽管理权限（BWSConsoleFullAccess|BWSFullAccess）
 - 订单支付权限（也可以使用主账号支付）

操作步骤

1. 登录[DDoS原生高防控制台](#)。
2. 单击**购买防护实例**，进入**购买DDoS原生高防实例**页面。
3. 在**购买DDoS原生高防实例**页面中，选择防护实例各项配置。

说明

- 数据中心：原生高防实例针对同一区域、线路类型为“DDoS_BGP”的弹性IP提供防护。
 - 防护能力：防护能力为保底防护带宽，最小30G起。
 - 弹性上限：弹性上限为最大的防护带宽，建议您调整到最大弹性上限。
 - IP数量：当前防护实例可绑定的IP数量，默认10个，单个实例最多100个。
 - 业务带宽：当前防护实例下所有业务的总带宽。
4. 点击立即购买按钮后，进入到确认订单页面。
 5. 核对订单配置后，点击提交订单，并完成支付。
 6. 等待产品服务状态更新为已开通，则DDoS原生高防实例开通成功。
 7. 防护实例开通后，您可在控制台防护实例列表中查看防护实例详细信息。

设置防护对象

防护实例开通后，即可设置防护对象，将EIP绑定(解绑)到防护实例下。本文档介绍了将EIP与DDoS原生高防实例进行绑定(解绑)的步骤。

前提条件

1. 防护实例状态为已开通。
2. 已购买DDoS_BGP链路的EIP（联系销售开通DDoS_BGP链路EIP购买权限）。

操作步骤

绑定EIP

1. 登录[DDoS原生高防控制台](#)。
2. 进入**防护实例**，在目标实例右侧点击**设置防护对象**。
3. 在设置防护对象页面下，选择需要防护的EIP进行绑定。

重要说明

- 需绑定与原生高防实例同区域下、未绑定其他原生高防实例的EIP
4. 完成绑定后，刷新DDoS原生高防 > IP列表，可以看到已绑IP信息。

解绑EIP

1. 登录DDoS原生高防控制台，选择**IP列表**，选中要解绑的EIP。
2. 点击**解绑IP**，进入解除绑定对话框，点击确定，解除绑定。