

## 目录

目录	1
获取站内信消息	2
调用方式	2
请求参数	2
返回数据（调用成功）	3
示例	3
请求示例	4
返回示例(调用成功)	4

# 获取站内信消息

本文档描述如何获取用户站内信消息。

## 调用方式

### 1. 服务地址

访问控制的服务接入地址为：`contact.api.ksyun.com` 默认region: `cn-beijing-6`

### 2. 通信协议

支持通过 HTTP 或 HTTPS 两种方式进行请求通信，推荐使用安全性更高的 HTTPS方式发送请求。

### 3. 请求方法

openAPI支持GET请求。

### 4. 请求参数

金山云openAPI请求包含两类参数：[公共参数](#)和接口请求参数。其中，公共请求参数是每个接口都要用到的请求参数，具体可参见公共参数小节；接口请求参数是各个接口所特有的，具体见各个接口的“请求参数”描述。

### 5. 签名机制 详见[签名机制](#)。

## 请求参数

名称	必须	类型	示例值	描述
Action	是	String	queryInMailList	操作接口名称，系统规定参数，取值：queryInMailList
Version	是	String	2021-07-08	API版本，固定为2021-07-08
StartTime	是	String	2017-02-28 17:00:00	查询的开始时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
EndTime	是	String	2017-02-28 18:00:00	查询的开始时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
PageNumber	是	Integer	1	分页查询页码参数
PageSize	是	Integer	10	分页查询条数参数 最大支持每页100条
CategoryId	否	String	6, 7	查询的消息分类。多个用逗号, 分隔，参考值如下： 不传就是默认全部 - 5：财务消息 - 6：产品消息 - 7：运维消息 - 9：安全消息 - 10：活动消息 - 11：金山云动态

查询的消息类型。多个用逗号,分隔,参考值如下:  
不传就是默认全部

财务消息 (CategoryId=5)

- 19: 账户预警通知
- 61: 账户资产变动通知
- 69: 账户提现相关提醒和通知
- 66: 账户发票相关提醒和通知
- 80: 账户逾期相关提醒和通知
- 32: 产品自动续费相关提醒和通知
- 51: 产品欠费相关提醒和通知
- 82: 企业财务管理相关提醒和通知

产品信息 (CategoryId=6)

- 64: 产品服务升级
- 30: 网络相关资源创建成功通知
- 55: 新产品上线
- 15: 产品到期、关停相关信息通知
- 77: 产品开通通知
- 78: 语音消息服务
- 76: KES集群释放验证码通知
- 50: 云主机消息通知
- 72: 云游戏消息通知
- 71: 短信服务
- 33: 高防IP产品通知
- 48: 服务器安全产品信息
- 49: 证书产品信息
- 70: 告警消息
- 57: 平台消息

运维消息 (CategoryId=7)

- 17: 金山云IDC巡检报障消息
- 56: 运营商割接

安全消息 (CategoryId=9)

- 62: DDoS攻击告警
- 54: 安全预警
- 63: 违规通知
- 75: AccessKey定期更新通知 (6个月)

活动消息 (CategoryId=10)

- 79: 营销消息

金山云动态 (CategoryId=11)

- 53: 营销消息
- 58: 政策消息
- 59: 客户关怀

TypeId 否 String 64, 30, 56

## 返回数据 (调用成功)

名称	类型	描述
Data	Array	返回值为我的站内信消息列表数据
List	Array	数据列表
Id	Integer	站内信消息ID
CreateTime	String	创建时间
Title	String	消息主题
Content	String	消息内容 (正文)
CategoryId	Integer	消息分类
TypeId	Integer	消息类型
TypeName	String	一级消息类型名称
CategoryName	String	消息分类名称
Total	Integer	总条数
RequestId	String	接口请求的唯一ID, 每次调用RequestId唯一

## 示例

## 请求示例

```
http://contact.api.ksyun.com/?
Action=queryInMailList
&Version=2021-07-08
&StartTime=2017-02-28 17:00:00
&EndTime=2017-02-28 18:00:00
&PageNumber=1
&PageSize=10
&CategoryId=6,9
&TypeId=64,30,62
&公共请求参数
```

## 返回示例(调用成功)

```
{
  "Data": {
    "List": [
      {
        "Id": 2008790,
        "CreatedTime": "2021-05-21 11:36:40",
        "Title": "test 1",
        "Content": "<html>11111</html>",
        "CategoryId": 6,
        "TypeId": 64,
        "TypeName": "产品服务升级",
        "CategoryName": "产品消息"
      },
      {
        "Id": 2008791,
        "CreatedTime": "2021-05-21 11:36:40",
        "Title": "test 2",
        "Content": "<html>2222</html>",
        "CategoryId": 7,
        "TypeId": 56,
        "TypeName": "运营商割接",
        "CategoryName": "运维消息"
      }
    ],
    "Total": 30109
  },
  "RequestId": "ccd202c2-49a6-447f-9fa9-03eb279d9aa4"
}
```