

## 目录

目录	1
数据总览	2
国际短信数据总览 (GetInternalSmsOverview)	2
描述	2
HTTP METHOD	2
请求参数	2
返回结果	2
Stats定义	2
示例 (调用成功)	2
请求示例	2
响应成功返回示例	2
响应失败返回示例	3

# 数据总览

## 国际短信数据总览 (GetInternalSmsOverview)

### 描述

国际短信数据总览

### HTTP METHOD

GET

### 请求参数

公共参数列表 [详情](#)

名称	类型	必须	长度限制	参数格式	描述	备注
Action	String	是	确定值	[a-zA-Z]+	操作接口名, 系统规定参数, 取值: GetInternationalSmsOverview	
Version	String	是	确定值		版本号, 系统规定参数, 取值: 2019-05-01	
BeginDate	String	是			开始日期, 例: 2020-05-01	
EndDate	String	是			结束日期, 例: 2020-05-03	
SignId	Int	否			签名ID, 控制台《短信服务》国际/港澳台短信》短信签名) 可查	
TemplateId	Int	否			模板ID, 控制台《短信服务》国际/港澳台短信》短信模板) 可查	
SmsType	Int	否		类型值: 1验证码, 2 通知	短信类型	

### 返回结果

通过指定 Accept:application/json, 返回的数据格式为json

名称	类型	描述	备注
RequestId	String	请求唯一标识	
Stats	列表	短信数据统计列表	

### Stats定义

名称	类型	描述	备注
SendAmount	Int	发送量	
SuccessAmount	Int	成功量	
ChargingAmount	Int	计费量	
FailAmount	Int	失败量	
SuccessRate	String	成功率	

### 示例 (调用成功)

#### 请求示例

```
curl -X GET \
  'http://sms.api.ksyun.com/?Action=GetInternationalSmsOverview&Version=2019-05-01&BeginDate=2020-05-01&EndDate=2020-05-01&Signature=xxxx&SignatureVersion=1.0&Timestamp=2019-08-13T17:18:36Z&Service=sms&Accesskey=xxx' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: ****'
```

#### 响应成功返回示例

```
{
  "Stats": {
    "2020-05-01": {
      "SendAmount": 1,
      "SuccessAmount": 1,
```

```
    "ChargingAmount": 1,
    "FailAmount": 0,
    "SuccessRate": "100.00%"
  },
  "2020-05-02": {
    "SendAmount": 0,
    "SuccessAmount": 0,
    "ChargingAmount": 0,
    "FailAmount": 0,
    "SuccessRate": "0.00%"
  },
  "2020-05-03": {
    "SendAmount": 0,
    "SuccessAmount": 0,
    "ChargingAmount": 0,
    "FailAmount": 0,
    "SuccessRate": "0.00%"
  }
},
"RequestId": "4083a4c2-fd22-4f4c-a898-790d7f5c66b1"
}
```

### 响应失败返回示例

```
{
  "RequestId": "ED9B3DF4-75AF-4573-8DD4-7611C57292F2",
  "Error": {
    "Type": "sender",
    "Message": "Action not found",
    "Code": "ActionNotFound"
  }
}
```

访问[API错误码](#)查看更多错误码