

目录

目录	1
设置WAF监控与告警	2
前提条件	2
新建告警策略	2
添加告警接收人	2
设置默认策略。	2
查看监控图表	2
前提条件	2
查看监控图表	3

设置WAF监控与告警

网站接入Web应用防火墙后，您可以通过云监控设置WAF告警策略，当Web应用防火墙检测到攻击事件、异常流量时及时向您发送告警通知。

前提条件

- 已开通Web应用防火墙实例。
- 已完成网站接入。

新建告警策略

1. 进入控制台云监控页面。
2. 点击服务类别。
3. 选择WAF3。
4. 点击新建告警策略。 下表描述了策略信息的参数。

参数	说明	监控项	监控指标	采集周期	单位	解释
策略名称	必填，设置告警策略的名称					
产品类型	默认为WAF3.0					
下表描述了告警规则的监控项参数。						
400		waf3.statuscode-400	30s	个		每30秒waf接收错误状态码400的个数
403		waf3.statuscode-403	30s	个		每30秒waf接收错误状态码403的个数
404		waf3.statuscode-404	30s	个		每30秒waf接收错误状态码404的个数
502		waf3.statuscode-502	30s	个		每30秒waf接收错误状态码502的个数
503		waf3.statuscode-503	30s	个		每30秒waf接收错误状态码503的个数
504		waf3.statuscode-504	30s	个		每30秒waf接收错误状态码504的个数
4XX		waf3.statuscode-4XX	30s	个		每30秒waf接收错误状态码4XX的个数
5XX		waf3.statuscode-5XX	30s	个		每30秒waf接收错误状态码5XX的个数
QPS		waf3.net.qps	30s	个		每30秒内QPS总量
Web攻击拦截量		waf3.webattack.count	30s	个		每30秒Web攻击拦截的总量
CC攻击拦截量		waf3.ccattack.count	30s	个		每30秒CC攻击拦截的总量
访问控制拦截量		waf3.accesscontrol.count	30s	个		每30秒访问控制拦截的总量
请求总数		waf3.requests.count	30s	个		每30秒请求总数

添加告警接收人

选择对应的告警接收人，可以接收到实例触发规则后产生的警报信息，支持添加联系人组、联系人、回调地址。

设置默认策略。

具体请参阅[云监控-新建告警策略](#)产品文档。

查看监控图表

金山云默认为所有用户提供云监控服务，只要您使用了Web应用防火墙服务，云监控即可帮助您采集相关额度监控数据。

前提条件

- 已开通Web应用防火墙实例。
- 已完成网站接入
- 已完成告警策略配置。

查看监控图表

1. 进入控制台云监控页面。 2. 点击服务类别。 3. 选择WAF3。 4. 点击监控图表。 查找卡片
搜索框可选择查看攻击防护、状态码、网络、请求总数图表，右侧可选择统计时间段。

监控图表名称

监控项

攻击防护	Web攻击、CC攻击、访问控制
状态码	400、403、404、502、503、504、4XX、5XX
网络	QPS
请求总数	请求总数