

目录

目录	1
购买实例	2
第二步 配置安全组规则-访问服务	2
访问服务	2

购买实例

实例支持仅VPC网络，本节将带您快速创建一个VPC环境中的实例。

1. 注册金山云账号，登录到[金山云控制台](#)
2. 在数据库->云数据库Memcached进入实例列表页面。
3. 点击**新建实例**，进入实例创建向导页面。
4. 选择所需的数据中心、选在所需的数据中心、内存容量、选择项目，项目制操作指南见[项目管理](#)
5. 填写实例名称，若不填写实例名称默认为memcached_YYMMDD。端口号为11211，不允许用户修改。
6. **网络和安全配置**需配置VPC名称及终端子网。可以选择是否需要设置密码。
7. 配置完毕后，点击***购买**，进入订单确认页面，并确认订单信息无误后，点击**提交订单**，进入订单支付页面
8. 支付成功后，可选择订单中心查看订单或者进入控制台查看刚创建的实例。

第二步 配置安全组规则-访问服务

访问服务

云数据库Memcached仅支持内网访问，不支持外网访问，需要搭配金山云服务器使用。在vpc环境下，服务需要添加实例安全组，即添加相应的主机IP，否则无法访问服务。具体操作详见[实例安全组](#)