

目录

目录	1
产品概述	3
名词解释	3
行业场景与资源	3
数据维护	3
数据审批	3
数据发现	3
产品版本	3
产品优势	3
统一元数据管理	3
强大的数据血缘分析	3
快速数据识别与发现	3
企业级数据安全合规	3
新建数据源	3
跨VPC网络管理	4
创建网络连接	4
连通测试	4
连通状态	4
删除网络连接	4
数据库创建及发布	5
新建数据库	5
发布到测试	5
发布到生产	5
查看发布申请	5
发布申请撤回	5
发布审批	5
数据表创建及发布	5
新建数据表	5
表发布到测试	6
表发布到生产	6
查看发布申请	6
发布申请撤回	6
发布审批	6
标签管理	7
新建一级标签	7
导入标签	7
业务元数据管理	8
分类管理	8
元模型管理	9
元数据维护	9
数据关联配置	10
数据搜索	11
数据目录	12
数据权限管理	12
权限申请	13
申请记录	13
撤销申请	13
权限审批	13
数据授权	13
产品功能	14

库表管理	14
数据血缘管理	14
数据热度分析	14
数据权限管理	14
数据质量监控	14
数据地图	15
常见问题	15

产品概述

数据管理是一种全方位的企业数据治理服务，提供云端传统关系型数据库、Nosql数据库、大数据平台数据仓库的统一管理，提供数据地图、数据质量、数据血缘分析能力。通过统一元数据管理解决金融、政府等行业数据孤岛、数据质量、数据合规使用问题。助力客户掌握数据全景，打通采数、识数、取数、用数全流程，实现数据管理无死角。

名词解释

- 元数据** 描述数据及其环境的数据，包括技术元数据、业务元数据、操作元数据。
- 业务元数据** 具体一定业务含义或高度抽象的元数据，如业务术语、数据字典。
- 技术元数据** 描述数据层的元数据，分为逻辑元数据和物理元数据，如库表逻辑结构和物理结构。
- 元数据托管** 非托管的数据源数据管理只提供数据源链接信息；托管的数据源支持元数据同步、库表创建和库表权限管理。
- 元数据同步** 从数据源同步库表结构信息到统一元数据服务。
- 设计态** 数据管理遵从先设计后发布的理念，设计态的数据跟任何环境没有关系，可随时修改。设计完的库表可发布到物理环境。设计完的业务数据发布后别人才可见。
- 密级** 数据具有密级属性，分为1、2、3、4、5档，1为最高密级，5为最低密级。数据密级跟用户密级对应，当用户密级不够时无法查看相关数据。
- 业务元模型** 类似一张表，定义了业务数据的结构和属性，如数据标准清单是一种业务元模型，包含了标准编号、标准名称、标准编码等字段及字段属性。

行业场景与资源

数据维护

- 开发人员维护数据表结构、创建技术检核质量规则；
- 业务人员维护业务数据，创建业务检核质量规则；
- 有权限的用户可对具体的表、字段、业务数据打标签。

数据审批

管理人员进行元数据变更审批，数据权限审批，质量规则发布审批。

数据发现

- 所有用户可通过数据目录发现自己感兴趣的数据，查看具体数据库详情，业务数据详情，并申请数据权限；
- 所有用户可通过数据搜索发现自己感兴趣的数据，查看具体数据库详情，业务数据详情，并申请数据权限。

产品版本

数据管理将按版本进行开通，分标准版、专业版和企业版，用户在购买大数据云的时候默认开通标准版。各版本预计包含的功能模块如下：

一级菜单	二级菜单	标准版	专业版	企业版
数据源管理		√	√	√
元数据管理	库表管理	√	√	√
	标签管理	√	√	√
	业务数据	√	√	√
	数据关联	√	√	√
	数据授权	√	√	√
数据权限	我的申请	√	√	√
	我的审批	√	√	√
	我的申请	√	√	√
发布管理	我的审批	√	√	√
	规则配置			√
数据质量	质量查询			√
	质量告警			√
			√	√
数据血缘		√	√	
数据地图	数据搜索	√	√	√
	数据目录	√	√	√
	数据分布	√	√	√

产品优势

统一元数据管理

- 多种异构数据源元数据同步与托管
- 在线库表模型设计与多源发布
- 灵活的业务元模型定义，统一数据标准

强大的数据血缘分析

- 多级血缘查询，快速定位问题
- 通过上下游关系，深入理解数据
- 评估数据变更影响分析

快速数据识别与发现

- 数据资产一键检索定位
- 技术、业务、标签多角度构建数据资产目录
- 标签、热度、质量指标快速定位有用数据

企业级数据安全合规

- 严格的数据权限申请与审批流程
- 严格的元数据变更管理流程
- 逻辑层、物理层双层数据鉴权机制
- 数据密级管理与脱敏处理

新建数据源

- 登录[大数据云平台控制台](#)，点击**数据管理**，进入【数据源管理】页面。
- 点击**新增数据源**。
- 点击选择需要添加的数据源，目前支持Oracle、MySQL、Hive、HBase、Kafka、Elasticsearch、Redis、FTP、HTTP等多种数据源类型。

数据名称	数据管理模式	备注
------	--------	----

云数据库mysql	完全托管、非托管私有、非托管只读、非托管读写	通过金山云内网连接数据源，创建前，需设置rds安全组，支持全部region的rds实例。
elasticsearch服务	完全托管	通过金山云内网连接数据源，创建前，需首先在跨vpc网络管理中创建网络连接，确保不同产品间的网络连通性，仅支持北京region下的elasticsearch集群。
托管kafka	完全托管	通过金山云内网连接数据源，创建时，需首先在跨vpc网络管理中创建网络连接，确保不同产品间的网络连通性，仅支持北京region下的kafka集群。
oracle	完全托管、非托管私有、非托管只读、非托管读写	自动注册数据库，支持用户在该库下创建数据表
mysql	完全托管、非托管私有、非托管只读、非托管读写	实例级支持用户创建数据库和在库下创建数据表；数据库级自动注册数据库，支持用户在该库下创建数据表。
hive	完全托管、非托管私有、非托管只读、非托管读写	实例级支持用户创建数据库和在库下创建数据表；数据库级自动注册数据库，支持用户在该库下创建数据表。
hbase	托管	支持用户创建命名空间（类似数据库）和在命名空间下创建表
kafkaes	托管	支持用户创建 topic，平台自动创建相应的库
redis	非托管读写	支持用户创建索引（类似数据库）和在索引下创建类型（类似数据表）
FTP	非托管读写	后台自动创建一个库
K3S	托管	不支持创建任何文件
HTTP	非托管	支持创建 bucket（类似数据库）和在 bucket 下创建数据交换接口（类似数据表）

注：数据管理模式说明如下，

- **完全托管：** 完全托管元数据请配置管理员账号，允许平台创建库表并管理数据权限。
- **非托管私有：** 只同步元数据，其他组件无使用权限。
- **非托管只读：** 用户可以申请读取数据（select）的权限。
- **非托管读写：** 用户可以申请读取数据或者写数据的权限即select/insert/update/delete。

4. 填写配置（以Hive为例，点击选择Hive，填写新增hive数据源对话框中的配置）。

配置 **说明**

数据源名称 数据源名称仅支持英文、数字、下划线，且不能以数字和下划线开头，最大字符 100 字符
 数据源描述 数据源名称仅支持英文、数字、下划线，且不能以数字和下划线开头，最大字符 100 字符
 地址 hive 的地址信息。
 端口 Hive 的端口号。
 thrift地址 填写 thrift 地址。
 用户名 Hive 登录用户名。
 密码 Hive 登录密码。

5. 点击**连通性测试**，测试通过后点击完成。

跨VPC网络管理

在您需要将elasticsearch服务和托管kafka的集群作为数据源时，需要先创建网络连接，以实现不同产品间跨vpc的网络互通。

创建网络连接

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|
| 1、在数据管理组件中点击跨vpc网络管理，进入网络管理列表页。 | 2、点击创建网络连接在弹出的对话框中，配置各项参数 | 参数 | 说明 |
| 产品线 | | | 选择elasticsearch服务或托管kafka |
| 数据中心 | | | 目前仅支持北京region |
| 集群名称 | | | 选择需要作为数据源的集群 |

连通测试

系统每5分钟自动做一次连通性测试，您也可以点击操作中的**调通测试**手动测试。

连通状态

连通状态分为**开通中**、**正常**、**异常**、**开通失败**四种。连通状态正常的前提是集群全部节点的网络连通测试均正常，连通异常的节点会显示在**异常详情**列表中。

删除网络连接

开通失败和连接异常的网络连接可联系客服人员排查原因，也可进行删除。在用数据源时，需重新建立网络连接。

数据库创建及发布

新建数据库

数据源创建完成后，进入【库表管理】页面。

1. 点击库表管理 > 新建数据库。
2. 填写新建数据库对话框中的配置。

配置	说明
数据库名称	支持英文、数字、下划线，且不能以数字和下划线开头，最大100字符。
数据库中文名称	数据库中文名称，最多输入100个字符。
所属项目	选择所属项目。
数据库描述	对数据库进行简单描述，不得超过200个字符。

3. 点击**确认**，提示创建成功。

发布到测试

1. 新建数据库完成后，点击**发布到测试**。
2. 选择数据源，以hive数据源为例，点击**确认**，提示发布成功。

发布到生产

1. 管理员审批通过后，在库表管理 > 测试环境 > 我设计的库表中显示。
2. 点击**发布到生产**。
3. 点击**确认**，提示发布成功。
4. 管理员审批通过后数据库将在库表管理 > 生产环境 > 我设计的库表显示。

查看发布申请

1. 点击**发布申请**，可以查看发布的申请号。
2. 点击申请号可以查看发布明细。
3. 点击**已结束的**申请，查看已结束的的申请记录。

发布申请撤回

对于已经提交的发布到测试或生产的申请可以进行撤回。

1. 点击**发布申请**。
2. 点击选择测试或生产环境查看相应申请。
3. 点击**撤回**，输入撤回原因，点击**确认**。

发布审批

1. 管理员进入数据管理页面，点击**发布审批**。
2. 选择**测试环境**或**生产环境**查看环境下的待审批内容。
3. 待我审批模块，查看并审批其项目下待审批记录，包括表申请。
4. 点击申请号查看详细信息，点击**查看**可以查看流程状态。
5. 点击**通过**，弹出通过申请框，输入审批意见点击**确认**按钮提示审批成功。
6. 点击**驳回**，弹出驳回申请框，输入审批意见点击**确认**按钮提示审批成功。
7. 点击**我已审批**菜单，查看已经处理过的的申请记录，包括表。

数据表创建及发布

新建数据表

1. 数据库创建完成并审批通过后，点击库表管理中数据表选项卡。
2. 点击**新建数据表**按钮。
3. 填写创建数据表配置信息。

配置	说明
数据表名称	仅支持英文、数字、下划线，且不能以数字和下划线开头，最大 100 字符。
数据表中文名称	表的中文名称。
所属项目	当前表所处的项目。
描述	当前表的简要说明。

生命周期 支持一个月、一季度、一年、三年、永久、自定义四种选项。

- 单击下一步。
- 填写新建表页面中填写字段设置。

配置	说明
字段名称	字段英文名，由字母、数字、下划线组成。
字段类型	数据类型（字符串、整数、浮点数、日期、时间、日期时间）。
字段长度	字段长度设置。
是否为主键	是或者否
是否允许为空	是或者否
字段脱敏	无、默认脱敏法
字段描述	字段详细描述
操作	上移、下移、删除。

- 单击下一步。
- 进行分区设置。
- 点击**完成**。提示创建成功，并且列表自动刷新展示刚刚新建的表。

表发布到测试

- 新建数据表完成后，在列表点击**发布到测试**。



- 选择数据源，数据库，点击**确认**。提示发布成功。



表发布到生产

- 管理员审批通过后，在库表管理 > 测试环境 > 我设计的库表点击显示表显示找到要发布的数据表。
- 点击**发布到生产**。
- 点击确认按钮，提示发布成功。管理员审批通过后，在库表管理 > 生产环境 > 我设计的库表点击显示表显示。

查看发布申请

- 点击**发布申请**，可以查看发布的申请号。
- 点击申请号可以查看发布明细。
- 点击**已结束的申请**查看已结束的申请记录。

发布申请撤回

对于已经提交的发布到测试或生产的申请可以进行撤回。

- 点击**发布申请**。
- 点击选择测试或生产环境查看相应申请。
- 点击**撤回**，输入撤回原因，点击**确认**。

发布审批

- 管理员进入数据管理页面，点击**发布审批**。
- 选择**测试环境**或**生产环境**查看环境下的待审批内容。
- 待我审批模块，查看并审批其项目下待审批记录，包括表申请。
- 点击申请号查看详细信息，点击**查看**可以查看流程状态。
- 点击**通过**，弹出通过申请框，输入审批意见，点击**确认**，提示审批成功。
- 点击**驳回**，弹出驳回申请框，输入审批意见，点击**确认**，提示审批成功。
- 点击**我已审批**菜单，查看已经处理过的申请记录，包括表。

标签管理

新建一级标签


1. 点击选择**标签管理** > **新建一级标签**。
2. 填写一级标签名称，点击**确认**。




说明：一级标签名称仅支持英文、数字、下划线，切不能以数字或下划线开头，最大100字符。

导入标签

1. 点击**导入标签**。



2. 点击下载【**标签导入模板.xlsx**】，按照要求填写各级目录名称，点击文件夹图标在您的计算机上浏览找到填写好的模板进行导入，点击**确认**。



业务元数据管理

分类管理

业务元数据的分类，如数据标准、数据字典、业务术语等，由全局数据管理员维护。启用的业务元数据分类全员可见，未启用的只有全局数据管理员可见。可视化业务包是默认生成的，主要用于可视化BI。

1. 左侧菜单选中业务元数据，默认进入分类管理tab页。点击**新增分类**，弹出设置框，输入分类名称和描述，点击**确认**即可。



2. 新增的业务分类需要启用才能生效，点击操作列的**启用**按钮启用确认提示，点击**确定**即可。当前启用状态的分类不支持修改和删除。



元模型管理

元模型隶属于业务分类，如数据标准分类下可以包含多个标准元模型。元模型管理提供元模型的新建、发布、下线、修改、授权、更改责任人、删除功能。由数据资产管理进行元模型的管理和维护。

1. 新建元模型支持自定义模板和导入模板两种方式。自定义模板需要用手动逐个填入模板字段及相关定义。导入模板支持下载模板文件，将模板字段定义批量写入模板文件，然后上传到平台。



自定义模板类似定义一张表，需要定义该元模型包含的字段内容及相关性。此处的字段属性跟建表时类似，此处不再赘述。需要说明的是“是否展示字段”，其含义是：元模型的默认展示字段，不展示的字段将会被隐藏，搜索结果不展现此类字段的内容，主要为了防止定义的字段太多，无法展示，且展示意义不大的问题。导入模板方式提供模板下载和上传，可以批量设置元模型字段。

2. 新建的元模型为待发布状态，可点击操作列下的**发布**按钮进行发布。发布元模型需要全局数据资产管理审批。元模型的发布申请记录可以在发布申请列表看到。审批通过的元模型全员可见。发布的元模型不用后可以下线，下线的元模型其他人不可见，只有元模型创建者和上级管理员可见。
3. 发布后的元模型支持修改，修改后元模型状态由已发布变为待发布更新。点击**发布**按钮将走变更发布流程。
4. 元模型可以授权给其他人，授权的用户才能向该元模型里添加业务数据。
5. 当人员离职或变更时支持修改元模型的责任人。将元模型转交给其他数据资产管理维护。
6. 下线的元模型支持删除。

元数据维护

定义了业务元模型下一步就可以添加业务数据。切换到元数据维护tab页，左侧目录树会显示发布的业务分类和元模型。选中具体的元模型右侧区域显示元模型定义的展示字段。

1. 点击**新增元数据**可单条新增业务数据记录。点击**导入**可向该元模型批量导入业务数据。只有授权的用户方可添加业务元数据。



2. 新增的业务数据需要发布才能生效，可点击具体记录操作列下的**发布**按钮单条发布，或选中每条记录前面的复选框，点击上方**发布**按钮进行批量发布。业务元数据发布需要元模型创建人审批。发布后的业务数据支持下线。
3. 若发布的业务数据需要变更，可直接进行修改，修改后的业务数据需要重新发布。
4. 已下线的业务数据支持删除。
5. 点击操作列下的**历史**按钮可查看该条业务数据的历史变更记录。
6. 已发布的业务数据支持打标签，点击操作列下的**打标**按钮弹出打标界面。
7. 元数据维护页面默认展示元模型的展示字段（新建元模型时定义），要看其他字段内容可点击最右侧的设置图标，调整要展示的字段。



数据关联配置

数据管理支持技术元数据管理和业务元数据管理，以及技术元数据与业务元数据、业务元数据与业务元数据之间的关联关系配置。关联关系配置需要先定义关系，然后基于定义的关系配置具体的元数据关联。关系定义了关系类别（目前提供业务关联业务、业务关联技术两种关系类型）以及源实体和目标实体。业务的实体为具体的元模型，技术的实体为表和字段。

1. 左侧菜单切换到元数据关联页面，默认进入关系管理tab页。点击**新增关系**按钮可新建关系。



2. 新建的关系需要启用才能生效，生效的关系通过**停用**可以失效，即关系不可用。停用状态的关系方可删除。
3. 关系定义了之后可以进行关系配置。切换tab页到关系配置，系统默认会选中一个关系，下面展示该关系定义的源实体。可通过下拉列表切换关系类别和关系名称，下面的内容会相应联动变化。
4. 点击源实体的任意一行可设置该内容与目标实体的关联关系。弹出的目标实体页面支持按已发布的关联和未发布的关联查看。选中源实体记录要关联的目标实体记录，系统会自动保存。
5. 关闭目标实体弹框，点击右侧**发布**按钮，即可发布刚才建立的关联关系。发布也需要走审批流程，关联关系的发布申请由项目数据管理员进行审批。

数据搜索

1. 点击**数据地图 > 数据搜索**，在屏幕上放选择搜索内容所属的元数据空间（测试环境或生产环境），输入关键字即可进行简单搜索。



2. 如需提高搜索效率，点击展开**高级选项**进行筛选。
3. 如果选择**按技术元数据**，您可以通过限定数据库类型找到相应的数据库缩小搜索范围，如果选择**按数据标签**，您可以按照【**标签管理**】处设置的标签进行查找，在屏幕下方选择结果的展现形式（全部，表级或列级）。

数据管理 > 数据搜索
元数据空间
测试态 生产态

搜索

按技术元数据
按业务元数据
按数据标签

数据库类型: 全部 oracle kafka hive redis hbase elasticsearch ftp mysql http ks3

数据库: 所有数据库 全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ctest-bucket	deliver	hive_orders	hive_toudi	mysql_orders	nctest-bucket	nctest_es
nctest_mysql	nctest_stream...	nctest_sync_es	newcTest_dg...	newcTest_dg...	xzbTest_dgka...	

已选条件:

结果展现: 全部 表级 列级

综合排序
时间排序
热度排序

hive4offline

表中文名: 所属项目: newcTest 创建时间: 2021-03-01 15:25:33

🏷️ 标签:

数据目录

您可以通过【数据目录】功能按照技术元数据、数据标签、业务元数据查看数据库表信息和业务数据信息。

1. 点击**数据目录**，在页面上方选择数据空间。
2. 在屏幕右侧选择技术元数据或数据标签查看相应目录，点击下箭头展开下一级，点击数据库名称查看基本信息。
3. 点击**表信息**可以查看该数据库中各数据表的基本信息。

ccb-test-buck2

基本信息 表信息

以表格形式展示 请输入表或表组名称

表名称	表中文名	表组名称	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	bbcv	customer	ccb_test	2019-08-02 10:27:26	查看详情 权限申请
<input type="checkbox"/>	ccb_inpv42	customer	ccb_test	2019-08-01 14:58:52	查看详情 权限申请

上一页 1 下一页 每页显示: 10行 / 页 共 2 条

4. 点击左侧目录树的表，可以查看该数据表的详细信息，如基本信息、字段信息、数据预览、权限拓扑等。
5. 点击字段信息中具体某个字段后面的**详情**按钮，可以查看该字段的详细信息。

数据管理 > 数据目录
数据空间
测试态 生产态

技术元数据

按节点名称搜索

- ▶ kafka(2)
- ▼ hive(1)
 - ▼ defaultHive(3)
 - 🗄️ hive_orders(2)
 - 🗄️ hive_toudi(0)
 - 🗄️ nctest_hive(2)
 - ▶ elasticsearch(1)
 - ▶ mysql(1)
 - ▶ ks3(1)

hive_orders

基本信息 表信息

批量权限申请

<input type="checkbox"/>	表名称	表中文名	表类型	项目所属	创建人	创建时间
<input type="checkbox"/>	dw_orders_his		表	offline_project	project_manager	2021-03-11 10
<input type="checkbox"/>	ods_orders_inc		表	offline_project	project_manager	2021-03-11 10

上一页 1 下一页 每页显示: 10行 / 页 共 2 条 前往 1 页

数据权限管理

数据权限管理主要包括两方面：

- 租户或者数据管理员直接给项目或者用户添加表或者列级别的白名单
- 其他角色的人员申请项目或者个人的权限，数据管理员审批通过、驳回或者通过后回收权限。

说明：数据管理产品支持以下角色与权限。

角色名称

角色权限

全局数据管理员	数据源管理、审核数据库发布申请、业务元数据分类管理、业务元模型审批
数据资产管理	业务元模型管理、定义所管元模型业务元数据管理人员、审核业务元数据发布申请、管理数据标签、审核业务元数据关联关系（业务关联业务、业务关联技术）的发布申请
业务人员	业务元数据新增、编辑、删除和发布、权限范围内的业务元数据和技术元数据关系建立、配置权限范围内的质量规则及发布申请
项目数据管理员	审批本项目内技术元数据访问权限申请、审批本项目内技术元数据发布申请、数据库维护及发布申请、审核质量规则发布申请
开发人员	技术元数据创建、编辑、删除和发布、权限范围内的业务元数据和技术元数据关系建立、配置权限范围内的质量规则及发布申请
所有角色	申请技术元数据访问权限、访问数据目录、数据搜索和数据详情页

权限申请

1. 除数据管理员角色以外的其他角色的人员（包括：项目管理员，开发人员，运维人员，业务人员等）进入数据管理模块，点击元数据管理 > 数据目录。
2. 选中数据源（以hive为例），点击表名称，数据空间展示表详情。
3. 点击权限申请按钮，弹出权限申请的页签，选择申请对象，选择权限，选择申请对象，选择申请项目，点击确认按钮，权限申请成功。

说明：

1. 申请类型为列权限时，申请对象只能为个人；申请类型为表权限时，申请对象可以为项目，个人或者项目和个人。
2. kafka类型数据源，没有列权限，只有表权限，不需要选择申请类型；kafka类型数据源的权限选择只有两个选项：insert和select。
3. 申请个人和项目的表权限，会同时生成两条申请记录，审批记录也是两条。

申请记录

1. 进入数据管理模块数据权限 > 申请记录查看提交的权限申请。
2. 点击申请号查看记录详情。
3. 点击查看查看流程状态。
4. 点击已结束的申请查看已结束的的申请记录。

撤销申请

登录账户，点击选择数据权限 > 申请记录 > 进行中的申请，找到想要撤回的申请号，点击右侧撤回。

权限审批

1. 使用数据管理员账号登录进入数据管理模块，点击数据权限，展开下拉列表中点击权限审批。
2. 根据申请号选择提交的申请，点击流程可查看提交申请的用户，备注中显示提交原因。
3. 点击通过（或者驳回）审批该申请。

说明：通过申请，如果申请的时候选择的是项目，该表的项目白名单会新增一条数据，项目管理员对该数据表有对应的权限；如果选择的是个人，用户白名单新增一条数据，申请人对该表有对应的权限。

数据授权

使用数据管理员或者租户的账号登录，进入数据管理模块，点击数据权限，展开的下拉框中点击数据授权，数据空间显示数据授权列表。


1. 白名单设置（1）选中需要授权的表，点击白名单设置按钮，弹出白名单设置标签，选择授权类型，选择权限，选择授权对象，授权项目和人都支持多选，点击确认。



说明：授权类型为表权限时，授权对象可以为项目，个人或者项目和个人；授权对象为列权限时，授权对象只可以为个人；个人和项目均支持多选和搜索。

- （2）授权成功后，点击查看按钮，可以看到授权的项目白名单和个人白名单。

说明：查看项目白名单和用户白名单，点击新增白名单按钮，可以给表增加白名单，操作类似白名单设置。



2. 公开设置

(1) 进入数据权限 > 数据授权，找到表名点击公开设置。

大数据云平台 华北1 (北京) ▾



(2) 选择授权类型和公开权限，点击确认。

产品功能

库表管理

支持创建、删除、修改数据库，支持创建、修改、删除表等操作。支持库表模型设计，库表可由设计态发布到测试环境和生产环境，支持一个库/表同时发布到多个数据源。

数据血缘管理

从数据采集/同步，到数据ETL、统计分析、结果查询等数据产生的全链路对数据血缘进行分析，便于了解数据流链路情况。

数据热度分析

根据统一SQL查询服务使用情况统计各个库表的查询使用情况分布；并结合数据生产冷热情况，分析最终数据利用情况。

数据权限管理

支持管理关系型数据库、ES、Hbase、kafka、图数据库、对象存储等数据源的数据权限，支持数据权限的在线申请和审批。

数据质量监控

支持批量设置数据质量检核规则，对数据处理流程全链路各个环节进行数据质量的监控管理。支持质量检核告警记录查询与管理。

数据地图

支持库表基本信息、分区、存储量分布等各类统计信息查看。支持以技术目录、业务目录、标签目录等多种方式查看元数据信息。支持按关键字全文检索所有类型元数据信息，支持按技术目录、业务目录、标签目录等多种高级方式筛选元数据。

常见问题

1. 什么是数据管理？

数据管理是一种全方位的企业数据治理服务，提供云端传统关系型数据库、Nosql数据库、大数据平台数据仓库的统一管理，提供数据地图、数据质量、数据血缘分析能力，助力企业全面管理数据资产。

2. 为什么需要数据管理？

- 如果您的数据存在多个零散、异构的数据存储系统里，如Oracle、HBase、Kafka、ES等，想要对所有数据的元数据及权限进行统一管理，您可能需要数据管理。
- 如果您现在的数据系统封闭，让用户发现数据、获取数据的成本很高，您可能需要数据管理。
- 如果您现在的数据质量不高，缺乏相关标准和编码规范，想要快速提升数据质量，进行数据溯源与影响分析，您可能需要数据管理。

3. 数据管理提供哪些功能？

数据管理产品最大的亮点在于提供统一的元数据管理。无论是关系型数据库、NoSql数据库、消息队列还是对象存储，均能进行元数据映射管理，并托管数据权限。同时支持数据标准、数据字典、业务术语等业务元模型管理与关联关系配置，批量设置数据标签。在全域元数据的基础上数据管理提供数据地图、数据血缘等高级应用，并提供技术、业务多种数据质量检核规则，全面提升数据管控、数据发现、数据共享效率，保障数据质量提升和数据安全合规使用。