

目录

| | |
|--------|---|
| 目录 | 1 |
| 创建实例 | 2 |
| 安全组规则 | 2 |
| 操作步骤 | 2 |
| 查看实例 | 2 |
| 操作步骤 | 2 |
| 修改实例名称 | 2 |
| 操作步骤 | 2 |
| 查看监控 | 3 |
| 操作步骤 | 3 |
| 监控指标 | 3 |

创建实例

1. 登录[金山云控制台](#)。
2. 单击“消息队列RabbitMQ”，进入实例列表页面。
3. 单击“新建实例”。
4. 在实例创建页面上，完成各参数的配置。重点参数配置如下：
 - 数据中心：选择离目标服务地域较近的数据中心。
 - 配置：选择合适的实例配置，即CPU核数和内存。
 - 存储空间：选择合适的磁盘大小。
 - 计费方式：选择适合的计费方式。
 - 购买数量：默认数量为1台。
5. 单击“购买”，提交订单并完成支付。

安全组规则

安全组是一个或多个规则，这些规则共同定义了用户对某个服务的访问权限。

安全组约束的是用户对实例的访问，即允许或禁止哪些用户访问消息队列RabbitMQ。消息队列RabbitMQ安全组的规则只需要包括IP信息（主机地址或地址段）。

目前仅支持添加金山云主机/云物理主机内网IP。

操作步骤

1. 登录控制台，进入实例列表页，找到目标实例。
2. 单击实例名称或者“操作”列的“管理”进入实例详情页。
3. 在左侧导航栏中，选择“安全组”，进入实例安全组页面。
4. 单击“创建安全组”。
5. 在列表中选择想要加入安全组的主机，或在搜索框中输入所需要的主机IP地址。

注意：

- IP地址0.0.0.0/0，代表允许所有地址访问。为保证安全，不允许添加该IP地址。
- 如果想要添加多个IP，使用英文逗号分隔，且逗号前后都不能有空格。
- 一个RabbitMQ实例安全组最多支持添加1000个IP。
- 重复IP会被自动忽略。

查看实例

操作步骤

1. 登录[金山云控制台](#)。
2. 单击“消息队列RabbitMQ”，进入实例列表页面。
3. 单击实例名称进入实例详情页面。
4. 在页面上，可以获取实例IP和端口信息等基本信息、节点列表，以及安全组信息。

实例默认账户为root，密码为购买时所设置的密码。如忘记密码，可以在实例列表页面单击“重置密码”进行修改。

修改实例名称

出于管理需要，用户可以随时修改消息队列RabbitMQ实例名称。

操作步骤

1. 登录[金山云控制台](#)。
2. 单击“消息队列RabbitMQ”，进入实例列表页面。
3. 在实例列表中，指向想要修改的实例名称。
4. 实例名称旁边出现“编辑”图标。

5. 单击“编辑”图标，并输入新的实例名称。

新名称立即生效。

查看监控

操作步骤

1. 登录[金山云控制台](#)。
2. 单击“消息队列RabbitMQ”，进入实例列表页面。
3. 单击实例名称或者“操作”列的“管理”进入实例详情页。
4. 在左侧导航栏中，选择“监控详情”，查看实例的监控信息。

监控指标

目前统计监控项均为节点维度。

| 监控项 | 描述 | 单位 |
|-----------|---------------------------|----|
| Erlang进程数 | 当前节点RabbitMQ所使用的Erlang进程数 | 个 |
| Socket连接数 | 当前节点RabbitMQ所使用的Socket连接数 | 个 |
| 内存占用 | 当前节点RabbitMQ内存已使用量 | G |
| 可用存储空间 | 当前节点可使用的存储空间 | G |
| 文件句柄数 | 当前节点RabbitMQ所占用的文件句柄数 | 个 |